

УКАЗАТЕЛЬ СТОЛБИКОВЫЙ ДЛЯ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ В ИСКРОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТИП НА-N 2447



Фото: Указатель столбиковый НА-N 2447 с НА-V 4 и НА-N 2121

Технические возможности

- Указатель столбиковый состояния нагрузок электродвигателя - высвечивание кратности рабочего тока
- Конструкция рассчитана для присоединения к четырём электродвигателям
- Измерительные сигналы с электронного датчика максимального тока НА-UB1-4 через ограничитель напряжения НА-N 2121 Exsi_b I (KDB Nr 93.252 X)
- Отдельный искробезопасный питатель типа НА-V4 Exsi_b I (KDB Nr 93.252) для модуля указателя
- Дополнительная вспомогательная конструкция на плате или монтажной шине 35 мм

Виды защит

Род исполнения: Exi_b I
Степень защиты: IP 00

Технические данные

- | | |
|---|--------------------------|
| • Напряжение питания | 12 В = |
| • Максимальный рабочий ток | 200 мА |
| • Количество высвеч. каналов | 4 |
| • Диапазон измерений | 0...1,4 x I _n |
| • Диапазон измер. напряжения | 0...10 В |
| • Измерит. напряж. для 1,0 x I _n | 7,0 В |
| • Температура среды | -20...80°C |
| • Габариты | (84x84x47) мм |
| • Габариты дополнительных приспособлений | (75x50x110) мм |

Возможность поставки упрощённой версии (НА-N 2404) для монтажа за смотровым люком во взрывобезопасном корпусе

Заключение

KDB Nr 93.254 X